



Bauflex-G

„der Universelle“
„the universal one“

تلفن فروش :

021-66313558

www.TASIISAT.com

بازار آهن شاداباد - مجتمع پاپیزان



Der Universal-Schlauch im Industrie-/Baugewerbe!

The universal-hose in construction industry!

Typenbezeichnung: Bauflex-G (G für gummiert)

Gewebekonstruktion: Flachschlauch aus Polyester hochfest, in Leinwandbindung rundgewebt

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung (Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk bietet Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz)

Farbe/ Markierung: rohweiß mit Kennstreifen blau-rot-blau

Außenbeschichtung: keine

Eigenschaften: leicht und flexibel, geringer Rollendurchmesser, verrottungsfest alterungsbeständig

Anwendungsgebiet: Universalschlauch für Bau, Landwirtschaft und Industrie

Designation: Bauflex-G (G for rubberized)

Construction: layflat hose, Polyester jacket (high tenacity), circular woven, plain weave

Inside lining: EPDM-rubber (Ethylen-Propylen-Dien caoutchouc makes the hose resistant against moisture, high thermal stress and also against chemical influences)

Color/Marking: white with blue-red-blue stripes

Outer lining: none

Characteristics: light-weight and flexible, small diameter of rolls, rot proof, resistant to aging

Applications: universal hose for building sites, agricultures and industries

Technische Daten / Technical Data Bauflex-G

A 102 Standardartikel / standard item

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. working pressure		Platzdruck bursting pressure		Gewicht weight		Wandstärke thickness
inch	mm	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	kg/m	lb/feet	
4	102	175	12	435	30	0,50	0,34	1,5 mm

Länge length	Art. Nr.	
	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
15 m	300 172	303 846
20 m	300 145	303 847
30 m	372 103	303 849
60 m	300 169	303 852

110 Standardartikel / standard item

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. working pressure		Platzdruck bursting pressure		Gewicht weight		Wandstärke thickness
inch	mm	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	kg/m	lb/feet	
4 1/3	110	175	12	435	30	0,53	0,36	1,5 mm

Länge length	Art. Nr.	
	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
15 m	300 159	311 596
20 m	-	310 975
30 m	-	314 494
60 m	-	306 353

150 Standardartikel / standard item

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. working pressure		Platzdruck bursting pressure		Gewicht weight		Wandstärke thickness
inch	mm	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	kg/m	lb/feet	
6	150	115	8	290	20	0,84	0,56	1,5 mm

Länge length	Art. Nr.	
	mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
15 m	300 147	301 093
20 m	300 148	301 092
30 m	300 150	321 714
60 m	-	321 139

Dimensionen von 25-75 mm finden Sie auf Seite 31 / „Miniflex-G“

Dimensions from 25-75 mm you can find on page 31 / „Miniflex-G“

Dimensionen auf Anfrage / dimensions on request: 90, 125

تلفن فروش :

021-66313558

www.TASIISAT.com

بازار آهن شاداباد - مجتمع پاییزان