
اتـصـالات تــوپــى بـرزيـل برترین تولید کننده اتصالات دنده ای در جهان





معر فی شرکت TUPY یک برند برزیلی پیشتاز در زمینه تولید اتصالات دنده ای با بالاترین استاندارهای جهانی و بین المللی است که در سال ۱۹۳۸ با هدف تولید محصولات چدنی در کشور برزیل تاسیس شد. محصولات Tupy در بازارهای جهانی و بین المللی بدلیل آلیاژ منحصربفردی که توسط بنیان گزاران

شرکت اختراع شده ، از سایر برندها متمایز شده است.

Tupy بعنوان بزرگترین و برترین تولیدکننده ی اتصالات دنده ای پیشـگام باز ارهـای جهانـی و برزیـل اسـت و نزدیک به ۸۰ سـال اسـت که محصولات خود را در ۵ قاره جهان و در بیش از ۴۰ کشـور با گار انتی طولانی مدت بفروش میرساند .


حضور در باز ار ایر ان محصولات توپی بیش از ۴۰ سال است که در باز ار ایر ان حضوری فعال دارد و از ابتـدای حضـور تـا بـه امـروز بـا حفـظ کیفیـت محصـولات خـود همـواره انتخـاب اول کارفرمایـان و مصـرف کننـدگان بـوده است .

ایـن محصـولات از ابتـدای حضـور در بـازار ایـران بدلیـل کیفیـت بسـیار بـالای مهـره ماسـوره هـای خـود به سرعت به شهرت رسید و همواره انتخاب اول معتبرترین پروژه های داخلی بوده است .

با گذشت زمان و تجربه ای که کارفرمایان و مصرف کنندگان از کیفیت محصولات توپی و مقایسه آن با سایر برندها بدست آوردند ، علاقه به استفاده از سایر محصولات توپی در پروژه های گوناگون صنعتی ، تجاری و ... شدت گرفت.

امروزه شارکت توپای کاملتریان سابد اتصالات دناده ای موجود در ایاران را باه مشتریان خاود ارایاه

میدهد .



Tasiisat.com

اتصالات دنده ای شـرکت Tupy کامـل تریـن خـط تولیـد اتصـالات دنـده ای از جنـس چـدن چکـش خـوار را بـا آلیـاژی منحصربفـرد در سراسـر جهـان دارد و سـالیان سـال اسـت کـه ایـن محصـولات بعنـوان بهتریـن نـوع اتصالات دنده ای در جهان شناخته میشوند .



كاربردها

اتصالات Tupy بدلیـل کیفیـت ، دوام و امنیـت بسـیار بـالا در شـر ایط و کاربـرد هـای گوناگـون بـه کار بـرده می شود.

برخی از موارد کاربرد اتصالات توپی برای مصارف مسکونی ، صنعتی ، تجاری و ... بشرح زیر است : خط وط لولـه ، خط وط انتقـال آب سـردوگرم ، تاسیسـات آب شـهری ، تاسیسـات سـاختمان ، سیسـتم هـای فاضـلاب ، تجهیـزات سرمایشـی و گرمایشـی ، سیسـتم هـای آبیـاری ، انتقـال آب کشـاورزی ، انتقـال آب آتشنشـانی ، خطـوط انتقـال گاز ، لولـه هـای هـوای تحـت فشـار ، بخـار ، مایعـات ، انـواع روغـن ، نفـت، گازوییل ، بنزین ، الکل ، موادنفتی ، سکوهای نفتی ، پالایشگاه ها و ...



۱– نوع NPT قوی

اتصالات دنده ای Tupy مطابق با اسـتانداردهای ISO/ABNT تولید میشـوند و بر ای تسـهیل درشناسـایی به دو گروه تقسیم می شوند :



TUPY



دار ای استاندارد NBR 6925 بر ای استفاده همر اه با لوله هایی مطابق با استاندارد NBR 5587 می باشد.

۲– نوع **BSP**

دارای استاندارد NBR 6943 برای استفاده همراه با لوله هایی مطابق با استاندارد NBR 5580 می باشد که با جزئیاتی که در ادامه آمده است در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.



Tasiisat.com



آلياژ

اتصالات دنـده ای توپـی بـا چـدن چکـش خـوار سـياه بـا روش ريختـه گـری و بـا فرمـول منحصربفـرد و اختصاصى Tupy مطابق استاندارد فنى ABNT NBR6950 توليد ميشوند .

يوشش محافظ

تمام اتصالات دنده ای توپی در دو نوع گالوانیزه گرم و سیاه (بدون گالوانیزه) تولید میشوند : نوع گالوانیـزه مطابـق اسـتاندارد EN10242 در حمـام روی گالوانیـزه گـرم میشـود ، کـه باعـث محافظـت از سطح داخلی و خارجی محصول در بر ابر زنگ زدگی ، پوسیدگی و سایر آسیب های محتمل میشود.

دنده/رزوه

محصولات توپی مطابق استانداردهای فنی ABNT NBR NM ISO 7-1 (حدیده) و ABNT NBR NM ISO 228 (قلاویز) با حداکثر خطای ۵/۰ درجه دنده میشود.

تست فشار

اتصالات توپی قابلیت تحمل ۲۵ بار (25bar) فشار تا دمای ۱۲۰ درجه ی سانتیگراد(2°c)

و ه ۲ بار(20bar) فشار در دمای بین ه ۱۲ تا ه ه ۳ درجه ی سانتیگراد (200°-120) را دارد .

(درجه حرارت) Temperature	حداکثر فشار استاندارد) Maximum Working Pressures according to NBR 6943	تست فشیار) Test Pressure
	Nominal Diameter	Nominal Diameter
	1/4 to 6	1/4 to 6
°C	kgf/cm ²	100 kgf/cm ³
at 120	25 (360 PSI)	
at 300	20 (290 PSI)	

جدول تست فشار اتصالات BSP



سايز بندى :


اتصالات توپی از سایز 4/1 تا 6 اینچ مطابق استاندارد فنی EN10242 تولید میشوند .


جدول تبديل سايز															
Inch	اينچ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
mm	ميليمتر	б	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
cm	سانتی متر	-	- a	-	2	2/5	3	4	5	6	7	8	10	12	15








































گاراتتی

شركت توپى با اخـذ بالاتريـن اسـتانداردهاى بيـن المللـى و كسـب گواهينامـه هـاى متعـدد بيـن المللـى

در زمینه ی تولیـد اتصـالات دنـده ای بـرای اطمینـان خاطـر و صیانـت از حقـوق مصـرف کننـدگان کلیـه

محصولات خود را در بازار ایران با گارانتی معتبر به فروش میرساند .

محصولات توپی **اولین و تنها اتصالات دارای گارانتی در ایران** می باشد .






PBQP_H : انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل

برخی از استاندارهای اخذ شده توسط شرکت توپی برای اتصالات دنده ای بشرح زیر است :

استانداردها :



ISO 9001 ISO 14001







ISO 9001 (گواهینامه کیفیت) : اولین گواهینامه کیفی Tupy در مورد سیستم مدیریتی مربوط به

ISO 9000 در سال 1992 بود و در حال حاضر ورژن 2008 آن را داراست.

ISO 16949 : استاندارد QS-9000 را در سال 1997 کسب کرد و بعد از آن استاندارد ISO/TS 16949 و در حال حاضر ورژن 2009 آن را داراست.





ISO 14001 (گواهینامـه محیـط زیسـت) ؛ با کارگیـری سیسـتم مدیریتـی محیط زیسـت (SGA) گواهینامه ISO 14001 را در سال 2001 بدست آورد و در حال حاضر ورژن 2004 آن را داراست .









TUPYPRESS

نسل جديد اتصالات لوله كشى (بدون رزوه)

شرکت توپی نسل جدیدی از اتصالات لوله کشی بدون رزوه را به باز ارهای جهانی معرفی کرده است .

در هـر سـمت از اتصـالات توپـی پـر س بجـای رزوه از چهـار جـزءجداگانـه شـامل يـک عـدد مهـره ، يـک عدد واشـر

السـتيكى ، يـك عـدد واشـر فلـزى و يـك عـدد حلقـه فنـرى اسـتفاده شـده اسـت كـه بـا سـفت كـردن مهـره ي

تعبيه شده در هر قسمت واشرها بهم فشرده شده و باعث آب بندی دقيق آن قسمت می شوند .

بدلیـل کیفیـت بـالای مـواد اولیـه بـکار رفتـه در اجـزای گوناگـون ایـن اتصـالات ، حتـی بـا سـاده تریـن ابزارآلات خانگی با دقت و کیفیت بسیار بالا آب بندی میگردد .

مزیـت اصلـی محصـولات توپـی پـرس نسـبت بـه اتصـالات دنـده ای عـدم نیـاز بـه حدیـده کـردن محـل اتصـال ، عـدم نیـاز بـه اسـتفاده از نـوار تفلـون ، راحتـی و سـرعت در نصـب ، عـدم نیـاز بـه ابـزار مخصـوص و آب بندی بسیار دقیق میباشد .

استفاده از ایـن محصـول بـرای تعمیـر لولـه کشـی هـای تـوکار بـا کمتریـن تخریـب ، تعمیـر قسـمتی از خطـوط لولـه بـدون نیـاز بـه بـاز کـردن دو سـر لولـه و قسـمت هایـی کـه امـکان دسترسـی آسـان وجـود نـدارد

بسیار کاربردی است .

محصولات توپی پرس در دو مرحله گالوانیزه میشوند .

اتصالات توپی پرس در حال حاضر دارای ۵ محصول میباشـد کـه از سـایزهای 1/2 تـا 2/12 اینچ تولیـد میشوند.

۱ – ز انو

۲– بوشن ۳–بوشن تبدیلی ۴–سراهی ۵–سراهی یکسر رزوه







Technical Features/Specifications	ویژگی ها و مشخصات فنی
--	-----------------------

		Aplicable Standards (استاندارد اخذ شدہ)		
		ISO 49		
Body and Nut castin	(بدنه و ریخته گری) gs	ISO 5922		
(دندہ/ رزوہ) Threads	Jointing thread	ISO 7-1		
	Fastening thread	ISO 228-1		
Surface protection	Hot dip zinc coating	ISO 1461		
(پوشش محافظ)	Zinc plating	ISO 2081		
	Locking ring for steel pipe	ISO 8458-1		
(اجزاء) Components	Plain washer	ISO 683-18		
	Sealing ring	ISO 16010		

Working Pressure and Operation Temperature

تست فشار

FLUID		Working conditions for Steel pipes					
		Temp. (°C)	Temp. (F)	Pressure (bar)			
Gas	(گاز)	70	158	10			
Water	(آب	80	176	16			
Air	(هوا)	80	176	10			
(سوخت مايع) Liquid Fuel		80	176	16			
			1	14.			

